

Nättaggregat 4 mod

Spänningsaggregat 2,5A 4-moduler

Typ: CP-D 24/2.5

E-nr: 5218729

Produkt ID: 1SVR427044R0200

GTIN: 4016779661188

IP20



Nättaggregat för Busch-priOn med display. Används för att spänningsmata busskopplare typ 6120/13, med 24VDC, 2,5A.

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|-----|
| Förpackning: | 1/1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Typ av försörjningsspänning: | AC/DC |
| Första utgångsspänning: | 24 V |
| Max. utgångsström 1: | 2.5 A |
| Utgångsspänning, inställbar: | Nej |
| Nominellt värde utspänning 1: | 24 V |
| Nominellt värde utström 1: | 2.5 A |
| Kortslutningssäker: | Ja |
| Märkmatningsspänning vid AC 50 Hz: | 90...264 V |
| Märkmatningsspänning vid AC 60 Hz: | 90...264 V |
| Märkmatningsspänning vid DC: | 120...375 V |
| Utspänning stabiliserad: | Ja |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Effektförbrukning: | 70.1 VA |
| Uteffekt: | 60 W |
| Stabiliserad: | Ja |
| Typ av elanslutning: | Skruvanslutning |
| Skenmontage möjligt: | Ja |
| Väggmontage möjligt: | Nej |
| Normutförande: | Ja |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 3.0 |
| Inbyggnadsbredd: | 71 mm |
| Inbyggnadshöjd: | 91 mm |
| Direktmontering möjlig: | Nej |
| Bredd: | 71 mm |
| Höjd: | 91 mm |
| Djup: | 57.5 mm |
| Lämplig för säkerhetsfunktioner: | Nej |
| SIL (IEC 61508): | Ingen |
| Prestanda (EN ISO 13849-1): | Ingen |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Skyddsnivå (NEMA): | 1 |