

Nättaggregat

Nättaggregat 24V DC 0,42A 1-modul

Typ: CP-D 24/0.42

E-nr: 5218726

Produkt ID: 1SVR427041R0000

GTIN: 4016779661164

IP20



Nättaggregat CP-D 24/0.42. Bred inmatning 90-264VAC/120-375VDC.
Signalerar spänning ok.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Typ av försörjningsspänning:	AC/DC
Första utgångsspänning:	24 V
Max. utgångsström 1:	0.42 A
Utgångsspänning, inställbar:	Nej
Nominellt värde utspänning 1:	24 V
Nominellt värde utström 1:	0.42 A
Kortslutningssäker:	Ja
Märkmatningsspänning vid AC 50 Hz:	90...264 V
Märkmatningsspänning vid AC 60 Hz:	90...264 V
Märkmatningsspänning vid DC:	120...375 V
Utspänning stabiliserad:	Ja

Effektförbrukning:	12 VA
Uteffekt:	10 W
Stabiliserad:	Ja
Typ av elanslutning:	Skruvanslutning
Skenmontage möjligt:	Ja
Väggmontage möjligt:	Nej
Normutförande:	Ja
Bredd i antal modulmellanrum:	1.0
Inbyggnadsbredd:	18 mm
Inbyggnadshöjd:	91 mm
Direktmontering möjlig:	Nej
Bredd:	18 mm
Höjd:	91 mm
Djup:	57.5 mm
Lämplig för säkerhetsfunktioner:	Nej
SIL (IEC 61508):	Ingen
Prestanda (EN ISO 13849-1):	Ingen
Kapslingsklass (IP):	IP20
Skyddsnivå (NEMA):	1