

Product Card

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 vit



Vägguttag

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 vit

Type: 3120EUC-84

EI-Number: 1815172

Product ID: 2CCF019491R0001

GTIN: 7612271472283



Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)

Nominell ström: 16 A


Nominell felström: 30 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C

Skyddsklass: IP21

Uttaget är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.

Impressivo Vit Centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram Impressivo, Accent, eller Carat



Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Product Card

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 vit



Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	Yes
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad

Product Card

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 vit



Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	Yes
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No