

## Product Card

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



# Vägguttag SAGA 1-vägs

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.


**Type:** 3120EUC-916

**EI-Number:** 1815795

**Product ID:** 2CCG001361R0001

**GTIN:** 7612271518301

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage. Nominell spänning: 230 Vac (50/60 Hz). Nominell ström: 16A. Nominell felström: 30mA. Omgivningstemperatur: -25°C till +40°C. Skyddsklass: IP20-uttaget är försett med svart knapp för till- och frånslag och en gul knapp för test. Centrumplatta SAGA medföljer.



## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/1
Unit:	PCS

### ETIM Data

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz

## Product Card

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm