


---

# Utgångsenhet KNX

## STANDARD AKTOR 12K 230V 6A

---

**Type:** SA/S12.6.2.2**EI-Number:** 1739894**Product ID:** 2CDG110256R0011**GTIN:** 4016779066778**IP20**

Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 12 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 6A aktorn är särskilt lämpad för att växla resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Enheten drivs av KNX och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

## Technical specification

### Packing

|          |     |
|----------|-----|
| Package: | 1   |
| Unit:    | PCS |

### ETIM Data

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Bussystem EIB/KNX:          | Yes   |
| Bussystem KNX-radio:        | No    |
| Bussystem radiofrekvens:    | No    |
| Bussystem LON:              | No    |
| Bussystem Powernet:         | No    |
| Bussystem övriga:           | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | No    |

# Product Card

STANDARD AKTOR 12K 230V 6A



|   |                        |
|---|------------------------|
| Monteringsmetod:                          | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum:             | 12.0                   |
| Manuell styrning/handaktivering:          | Yes                    |
| Med LED-indikering:                       | Yes                    |
| Max. omkopplingseffekt:                   | 1380 W                 |
| Uteffekt:                                 | 1380 W                 |
| För kapacitiv last:                       | No                     |
| Max. antal omkopplarkontakter:            | 12                     |
| Max. omkopplingsström:                    | 6 A                    |
| Märkström:                                | 6 A                    |
| Nominell driftspänning:                   | 230 V                  |
| Olika faser kan anslutas:                 | Yes                    |
| Bussanslutning ingår:                     | No                     |
| Avtagbar bussmodul:                       | No                     |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 64.5 mm                |
| Kan byggas ut med moduler:                | No                     |
| Kapslingsklass (IP):                      | IP20                   |