

Utgångsenhet KNX

STANDARD AKTOR 4K 230V 10A

Type: SA/S4.10.2.2

EI-Number: 1739896

Product ID: 2CDG110258R0011

GTIN: 4016779066570

IP20

Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 4 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 10A aktorn är särskilt lämpad för att växla resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Enheten drivs av KNX och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.



Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No

Product Card

STANDARD AKTOR 4K 230V 10A



Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4.0
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Med LED-indikering:	Yes
Max. omkopplingseffekt:	2500 W
Uteffekt:	2500 W
För kapacitiv last:	No
Max. antal omkopplarkontakter:	4
Max. omkopplingsström:	10 A
Märkström:	10 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Yes
Bussanslutning ingår:	No
Avtagbar bussmodul:	No
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm
Kan byggas ut med moduler:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20