

Gateway KNX-DALI

DG/S2.64.5.1 DALI Gateway Premium, 2-Kanal


Type: DG/S2.64.5.1

EI-Number: 1739867

Product ID: 2CDG110274R0011

GTIN: 4016779067218

IP20



För styrning av DALI enheter via ABB i-bus® KNX. 2 stycken DALI-utgångar för upp till 64 DALI enheter / utgång. DALI-strömförsörjning är integrerad. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI enhet (2x 64), med belysningsgrupper (2x 16), tillsammans i sändning eller per scener (2x 16). DALI enheter typ DT2 (fristående nödkonverterare enligt EN 62386-202) och typ DT8 (färgtemperatur Tc / inställbar vit enligt EN 62386-209) stöds. Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Med hjälp av KNX- och DT2-omvandlare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utföras, testresultaten överförs tillbaka till KNX. Med DT8 enheter är Dim2Warm, HCL, inställning och dim färgtemperatur möjlig. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. Status kan skickas. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI adresser eller gruppindelning finns ett separat programverktyg tillgängligt. ABB i-bus Tool.

Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

Product Card

DG/S2.64.5.1 DALI Gateway Premium, 2-Kanal



ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem radiofrekvens:	No
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4.0
Demonteringsskydd:	No
Kan uppdateras:	Yes
Beroende av leverantör:	No
Visualisering:	No
Web-Server:	No
Radiogränssnitt:	No
Infraröd-gränssnitt:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20