

Närvarodetektor KNX

NÄR.DET. MINI STD TAK VIT



Type: 6131/20-24-500

EI-Number: 1738685

Product ID: 2CKA006132A0342

GTIN: 4011395185889



Busch-Närvarodetektor Mini KNX alpinvit med 2 kanaler och 8m täckningsområde vid 3m installationshöjd.

Technical specification

Packing

| | |
|----------|-----|
| Package: | 1 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Yes |
| Bussystem KNX-radio: | No |
| Bussystem radiofrekvens: | No |
| Bussystem LON: | No |
| Bussystem Powernet: | No |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | No |
| Modell/Utförande: | Närvarodetektor |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Material: | Plast |

Product Card

NÄR.DET. MINI STD TAK VIT



| | |
|--|------------|
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Transparent: | No |
| Bussanslutning ingår: | No |
| Omformare ingång: | Yes |
| Underkrypningsskydd: | Yes |
| Driftlägesomkopplare: | No |
| Djurzon: | No |
| Trapphusövervakning: | Yes |
| Inställbart ljusvärde: | Yes |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Yes |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | No |
| Optimal montagehöjd: | 2 m |
| Antal kanaler: | 2 |
| Min inkopplingstid: | 10 s |
| Max. inkopplingstid: | 1092 min |
| Bredd: | 80 mm |
| Höjd: | 80 mm |
| Djup: | 45 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 29 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 29 mm |