

# Närvarodetektor KNX

NÄRV.DET. MINI PRE TAK VIT



**Type:** 6131/21-24-500

**EI-Number:** 1738686

**Product ID:** 2CKA006132A0344

**GTIN:** 4011395185902



Busch-Närvarodetektor Mini Premium KNX alpinvit med 4 kanaler och 8m täckningsområde vid 3m installationshöjd.

## Technical specification

### Packing

|          |     |
|----------|-----|
| Package: | 1   |
| Unit:    | PCS |

### ETIM Data

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX:          | Yes             |
| Bussystem KNX-radio:        | No              |
| Bussystem radiofrekvens:    | No              |
| Bussystem LON:              | No              |
| Bussystem Powernet:         | No              |
| Bussystem övriga:           | Ingen           |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | No              |
| Modell/Utförande:           | Närvarodetektor |
| Monteringsmetod:            | Infällt montage |
| Material:                   | Plast           |

# Product Card

NÄRV.DET. MINI PRE TAK VIT



|  |            |
|--|------------|
| Materialkvalitet:                            | Termoplast |
| Ytskydd:                                     | Obehandlad |
| Typ av yta:                                  | Matt       |
| Färg:  | Vit        |
| RAL-nummer (liknande):                       | 9016       |
| Transparent:                                 | No         |
| Bussanslutning ingår:                        | No         |
| Omformare ingång:                            | Yes        |
| Underkrypningskydd:                          | Yes        |
| Driftlägesomkopplare:                        | No         |
| Djurzon:                                     | No         |
| Trapphusövervakning:                         | Yes        |
| Inställbart ljusvärde:                       | Yes        |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:   | Yes        |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | No         |
| Optimal montagehöjd:                         | 2 m        |
| Antal kanaler:                               | 4          |
| Min inkopplingstid:                          | 10 s       |
| Max. inkopplingstid:                         | 1092 min   |
| Bredd:                                       | 80 mm      |
| Höjd:  | 80 mm      |
| Djup:  | 45 mm      |
| Inbyggnadsdjup:                              | 29 mm      |
| Minsta djup på infälld installationsdosa:    | 29 mm      |