

## Product Card

IP- / KNX-gateway som möjliggör styrning & visualisering via app



# GATEWAY

IP- / KNX-gateway som möjliggör styrning & visualisering via app


**Type:** CT/S2.1

**EI-Number:** 1740136

**Product ID:** 2CKA006136A0218

**GTIN:** 4011395310168

IP20



KNX-visualisering för smartphones, surfplattor och Windows-datorer. MDRC-enheter med tillhörande IOS- och Android-appar. Applikation för Windows-datorer. Enkel styrning med hjälp av intuitivt navigationskoncept. Representation av enskilda driftssidor med listvy. Visning av enskilda styrsidor med rumsbilder med små reglage. Helt webbaserad driftsättning i My Building portal med guidefunktion. Hemautomation, omkoppling, dimning, jalousi, RTC-styrning, scen/sekvenser, Sonos-styrellement, tidstyrning, Philips Hue. Underhållning: Sonos - KNX-överbryggnig, multimedieintegration via UPnP. Infotainment: övervakning av användningsdata i upp till 3 år. Säkerhet: Videoövervakning med IP-kameror, meddelanden via push-notiser eller e-post (inklusive en bild från en IP-kamera). Tidsprogram och scener kan skapas av slutkunden. Simulering av närvaro. Tillgång via KNXnet/IP-tunnel. Skripteditor för logiska funktioner. LUA-skripteditor. Högsta grad av kommunikationskryptering mellan app, enhet och moln. Kompatibel med ABB i-bus® KNX Control med smartphones och surfplattor via ControlTouch-appen. (Apple iOS /Google Android). Extern strömförsörjning: 10-36 VDC (SELV).

## Technical specification

### Packing

Package: 1

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

IP- / KNX-gateway som möjliggör styrning & visualisering via app



## ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem radiofrekvens:	No
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4.0
Demonteringskydd:	No
Kan uppdateras:	Yes
Beroende av leverantör:	No
Visualisering:	Yes
Web-Server:	Yes
Radiogränssnitt:	No
Infraröd-gränssnitt:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20