

Product Card

6x315W/VA, 230VAC, 12 moduler



Universal dimmer 6K 315W/VA KNX

6x315W/VA, 230VAC, 12 moduler



Type: UD/S6.315.2.1

EI-Number: 1739497

Product ID: 2CKA006197A0061

GTIN: 4011395252000

IP20

Technical specification

Packing

| | |
|----------|-----|
| Package: | 1 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Yes |
| Bussystem KNX-radio: | No |
| Bussystem radiofrekvens: | No |
| Bussystem LON: | No |
| Bussystem Powernet: | No |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | No |
| Modell/Utförande: | Manöverdon för ljusdämpning |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 12.0 |

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

6x315W/VA, 230VAC, 12 moduler



| | |
|---|----------------------------|
| Bussanslutning ingår: | No |
| Avtagbar bussmodul: | No |
| Omformare ingång: | No |
| Manuell styrning/handaktivering: | Yes |
| Med LED-indikering: | No |
| Antal utgångar: | 6 |
| Uteffekt från/till: | 315 W |
| Effekttillsats användbar: | No |
| Typ av last: | Universal och LED Retrofit |
| Spänningsområde: | 230 V |
| Paralleldrift möjlig: | Yes |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 63.5 mm |