

# Elmätare B23

3-fas, direktmätare 65A 230/400VAC, MID, M-bus

**Type:** B23 113-100

**EI-Number:** 0900038

**Product ID:** 2CMA100165R1000

**GTIN:** 7392696001656

IP20



Elmätare för fördelnings/undermätning. B23 113-100 har instrumentvärden och möjlighet att läsa dessa på display eller fjärrläsa dem via M-bus. Samtliga EQ mätare i B-serien är MID godkända och ges i klass B eller C (klass 1 eller 0,5S enl. IEC). Perfekt för integrering i ett system tillsammans med exempelvis flödesmätare.

## Technical specification

### Packing

|          |     |
|----------|-----|
| Package: | 1   |
| Unit:    | PCS |

### ETIM Data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Typ av räknare:    | Elektronisk |
| Märkström (In):    | 65 A        |
| Max ström (Imax):  | 65 A        |
| Effektförbrukning: | 0.721 W     |
| Noggrannhetsklass: | B           |
| Polutförande:      | Fyrledare   |
| Tariffmodell:      | Enkeltariff |

# Product Card

3-fas, direktmätare 65A 230/400VAC, MID, M-bus



|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Mättyp belastningsprofil:            | No                            |
| Återgångsspärr:                      | Yes                           |
| Kalibrerad:                          | Yes                           |
| Godkännande:                         | Instruktion för mätinstrument |
| Pulsresultat:                        | Elektrisk                     |
| Pulstyp:                             | S0                            |
| Typ av indikering:                   | Digital                       |
| Monteringsmetod:                     | DRA (DIN-rail adapter)        |
| Bredd i antal modulmellanrum:        | 4                             |
| Bredd:                               | 70 mm                         |
| Djup:                                | 65 mm                         |
| Höjd:                                | 26.5 mm                       |
| Typ av gränssnitt:                   | M-Bus                         |
| EEC40-signatur:                      | No                            |
| Med spärrkod:                        | No                            |
| Antal positioner totalt i räkneverk: | 7                             |
| Kapslingsklass (IP):                 | IP20                          |