

## Product Card

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



# Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



**Type:** BAS16/1TP

**El-Number:** 3145283

**Product ID:** 2CMA142305R1000

**GTIN:** 7392696423052

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO

## Technical specification

### ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Yes
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Yes
Utförande som säkerhetsbrytare:	Yes
Utförande som nödstoppsinstallation:	No
Version med omkastad omkopplare:	No
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V
Nominell driftspänning:	690 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	32 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	16 A
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	7.5 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	7.5 kW
Antal poler:	3

## Product Card

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	No
Integrerad motordrift:	No
Spänningsutlösare valbar:	No
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	No
Lämplig för centralt frontmontage:	No
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Yes
Färg på manöverelement:	Grå
Typ av kontrollelement:	Vipparm
Kan spärras/låsas:	Yes
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	111 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	60 mm