

Product Card

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 25A/11kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 25A/11kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Type: BAS25TP

EI-Number: 3145284

Product ID: 2CMA142308R1000

GTIN: 7392696423083

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 25A/11kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO

Technical specification

ETIM Data

| | |
|--|-------|
| Utförande som huvudbrytare: | Yes |
| Utförande som service-/reparationsbrytare: | Yes |
| Utförande som säkerhetsbrytare: | Yes |
| Utförande som nödstoppsinstallation: | No |
| Version med omkastad omkopplare: | No |
| Antal omkopplare: | 1 |
| Max. märkdriftspänning Ue vid AC: | 690 V |
| Nominell driftspänning: | 690 V |
| Nominell kontinuerlig ström Iu: | 32 A |
| Märkström vid AC-23, 400 V: | 25 A |
| Märkuteffekt vid AC-23, 400 V: | 11 kW |
| Omkopplingseffekt vid 400 V: | 11 kW |
| Antal poler: | 3 |

Product Card

Säkerhetsbrytare plastkapslad 3-polig 25A/11kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Antal slutande hjälpkontakter: | 1 |
| Motordrift valbar: | No |
| Integrerad motordrift: | No |
| Spänningsutlösare valbar: | No |
| Apparatbyggsätt: | Komplett apparat i kapsling |
| Lämplig för fyrhåls frontmontage: | No |
| Lämplig för centralt frontmontage: | No |
| Lämplig för inbyggnad i fördelningar: | Yes |
| Färg på manöverelement: | Grå |
| Typ av kontrollelement: | Vipparm |
| Kan spärras/låsas: | Yes |
| Huvudströmkretsens anslutningssätt: | Skruvanslutning |
| Skyddsklass (IP), framsidan: | IP65 |
| Skyddsnivå (NEMA): | Övrigt |
| Bredd: | 138 mm |
| Höjd: | 168 mm |
| Djup: | 68 mm |