

## Product Card

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



# Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



**Type:** LBAS345

**EI-Number:** 3145602

**Product ID:** 2CMA142600R1000

**GTIN:** 7392696426008

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65

## Technical specification

### ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Yes
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Yes
Utförande som säkerhetsbrytare:	Yes
Utförande som nödstoppinstallation:	No
Version med omkastad omkopplare:	No
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	63 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	63 A
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:	1 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	25 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	25 kW
Antal poler:	3

## Product Card

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	No
Integrerad motordrift:	No
Spänningsutlösare valbar:	No
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	No
Lämplig för centralt frontmontage:	No
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Yes
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Yes
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	160 mm
Höjd:	230 mm
Djup:	118 mm