

Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, alu



Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, alu

Type: 402EL-83

EI-Number: 1815115

Product ID: 2TKA00002275


GTIN: 6438199003917



Sockeldosa med 2-vägs liggande Schuko vägguttag. 250V/16 A-
Petskyddet är integrerat i insatsen. Skruvlösa anslutning, med plats för
4 styck kablar per anslutning. För EK eller FK-kabel upp till 2,5 mm².
Möjligt att låsa inkommande kablar med buntband, då det finns
multipla spår att välja mellan.

Dosans insats/ bakstycke monteras enkelt, tack vare avlångå hål för
justering av montage höjden.

Den har också hjälpfötter för rätt montage i höjd med innergolv
/Tarkett-golv.



Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, alu



Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Metallicfärg:	Yes
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Lackerad

Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, alu



Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	145 mm