

## Product Card

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, vit matt



# Vägguttag

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning,  
2 X-plintar, utan klor, vit matt

**Type:** 303UC-884



**EI-Number:** 1815275

**Product ID:** 2TKA00002906

**GTIN:** 6438199004624



3-vägs Euro-uttag insats med centrumplatta. Det finns anslutning har plats för max 4 ledare. Samt 2 X-terminaler för 2-ledare vardera. Uttagsinsatsen är pet-skyddad även utan centrumplatta. 3x2,5 A, 250 V. Komplettera med ram.



## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1800
Unit:	PCS

### ETIM Data

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, vit matt



Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	3
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No

## Product Card

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, vit matt



Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	35 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	23 mm