

Product Card

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm², 500V, 104 x 104mm, svart



Kopplingsdosa IP65

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm², 500V, 104 x 104mm, svart

Type: AP10M

EI-Number: 1438361


Product ID: 2TKA00004261

GTIN: 6438199008158



IP65

Tvåkomponent kopplingsdosa (6 mm², 500V) försedd med inbyggda "strykniplor"; 12st. införingar i sidorna och 2st. i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom membranet och kabeländorna. För kablar max. Ø 19 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn i locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastare AS9.10, AS9, AS 9.1 och AS9.3. Monteringstemperatur -25 ... + 60° C Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat återvunnet material (IEC/61249-2-21)



Technical specification

Packing

Package:	5/30
Unit:	PCS

ETIM Data

Utrustad med:	Ingen
Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm², 500V, 104 x 104mm, svart



Montering i jord/mark:	No
Montering under vatten:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Längd:	104 mm
Bredd:	104 mm
Djup:	104 mm
Ihopkopplingsbar:	No
Antal ingångar:	14
Typ av kapslingsgenomföring:	Tätningmembran
Material:	Övrigt
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Svart
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	No
Gjutmassa medföljer:	No
Plomberbar:	No
Nominell isolationsspänning:	500 V
Med avskärmning:	No
Väderbeständig:	Yes
Drifttemperaturområde:	-25...60 °C
Explosionstestat utförande:	No