


## Product Card

En enhet med tryckknapp och summer. Lysdioden och summern arbetar parallellt.



# RWC tryckknapp SAGA 1-knapp

En enhet med tryckknapp och summer. Lysdioden och summern arbetar parallellt.



**Type:** FIP1011-916

**EI-Number:** 5500581

**Product ID:** 2TKA00004977

**GTIN:** 6438199010977



En enhet som inkluderar en tryckknapp och en summer. Lysdioden på tryckknappen och summern arbetar parallellt. Summern kan avbrytas med tryckknappen, när den avbryts lyser lysdioden tills larmet går. Bra märkningsmöjligheter på tryckknapp och namnskylt. Driftspänning 9,5–28 VAC/9,5–35 V DC. Strömförbrukning: 45 mA AC/25 mA DC. Brytarens belastningskapacitet: 30 VAC/35 VDC, 100 mA AC/DC, 3 VA/3 W.

## Technical specification

### Packing

|          |               |
|----------|---------------|
| Package: | 1/10/100/1200 |
| Unit:    | PCS           |

### ETIM Data

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Modell/Utförande:      | Summer |
| Färg:                  | Vit    |
| RAL-nummer (liknande): | 9003   |

# Product Card

En enhet med tryckknapp och summer. Lysdioden och summern arbetar parallellt.



|                      |            |
|----------------------|------------|
| Märkspänning AC:     | 9.5...28 V |
| Märkspänning DC:     | 9.5...35 V |
| Med transformator:   | No         |
| Kapslingsklass (IP): | IP20       |
| Apparatens bredd:    | 71 mm      |
| Apparatens höjd:     | 40 mm      |
| Apparatens djup:     | 71 mm      |