

Säkerhetsbrytare

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65

**Typ:** OTP36T3M**E-nr:** 3140154**Produkt ID:** 1SCA022401R0170**GTIN:** 6417019130866

Säkerhetsbrytaren är utformade för att monteras nära en motor eller maskin för att frångilja den från huvudkretsen. säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start av elektriska maskiner vid underhåll eller reparationsarbete.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Ja
Utförande som nödstoppsinstallation:	Nej
Version med omkastad omkopplare:	Nej
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	80 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	45 A

Produktblad

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Märkkorttidsströmhållfasthet I _{cw} :	1.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	22 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	22 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej
Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Nej
Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Ja
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	145 mm
Höjd:	200 mm
Djup:	90 mm