

Bryt/dimmeraktor 4-kanaler

SW/DIM AKTOR 4-K 16A

Typ: SD/S 4.16.1


E-nr: 1750169

Produkt ID: 2CDG110080R0011

GTIN: 4016779659376



Bryt/dimmeraktor 4 kanaler, 6 moduler, 1-10 V, 230 V, 50 Hz, 16 A, Handmanövrering.



Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Manöverdon för ljusdämpning
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	6.0

Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Omformare ingång:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Antal utgångar:	4
Uteffekt från/till:	2300 W
Effekttillsats användbar:	Nej
Typ av last:	Universal
Max. styrström:	100 mA
Spänningsområde:	110...230 V
Paralleldrift möjlig:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm