

# DALI-gateway Basic

## DALI-gateway Basic 1-kanal 4 moduler

Typ: DG/S 1.64.1.1

E-nr: 1739089

Produkt ID: 2CDG110198R0011

GTIN: 4016779942669



En DALI-utgång för upp till 64 DALI-don. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI-don (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Fristående nödljuskonverterare (64) enligt EN 62386-202 stöds. Med hjälp av KNX och nödljuskonverterare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utlösas. Feedback skickas. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI-adress eller gruppindelning finns ett separat program ABB I-bus Tool tillgängligt. Följer DALI 2 standard EN 62386-202



## Teknisk specifikation

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |

### ETIM Data

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX:          | Ja                     |
| Bussystem radiofrekvens:    | Nej                    |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej                    |
| Monteringsmetod:            | DRA (DIN-rail adapter) |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4    |
| Demonteringsskydd:            | Nej  |
| Kan uppdateras:               | Ja   |
| Beroende av leverantör:       | Nej  |
| Visualisering:                | Nej  |
| Web-Server:                   | Nej  |
| Radiogränssnitt:              | Nej  |
| Infraröd-gränssnitt:          | Nej  |
| Kapslingsklass (IP):          | IP20 |