

KNX/IP- gränssnitt säkerhet

Typ: IPS/S3.5.1

E-nr: 1739849

Produkt ID: 2CDG110204R0011

GTIN: 4016779016414

IP20



Ansluter KNX-bussen till Ethernet nätverket och krypterar kommunikationen. Enheten använder KNXnet / IP Secure protokollet för kommunikation (Tunneling). KNX-enheter kan programmeras via LAN och ETS. För detta finns 5 Secure tunneling Servers tillgängliga. IP-adress kan sättas eller tas emot från en DHCP-server. Strömförsörjning via 12 ... 30 V DC eller PoE (IEEE 802.3af klass 1).

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
--------------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Ethernet
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum:	2
Typ av yta:	Matt
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	7035
Transparent:	Nej
Bussanslutning ingår:	Nej
Med tryckbar etikett:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Kapslingsklass (IP):	IP20