

Jalusiaktor

Jalusiaktor 6-kanal med 12 binäringångar

Typ: JRA/S6.230.3.1

E-nr: 1739215

Produkt ID: 2CDG110208R0011

GTIN: 4016779011310

IP20



Jalusiaktor med 6 st mekaniskt låsta jalusiutgångar, 230V, 6A där varje utgång också kan programmeras som en reläutgång ex för belysningstyrning. Har 12 integrerade binäringångar för potentialfria kontakter. Ingångarna kan också användas som standardbinäringångar för andra funktioner. Intern anslutning mellan ingångar och utgångar utan gruppadresser.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
--------------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	12.0

Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Nej
Antal ingångar:	12
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Med omkopplarfunktion:	Ja
Strömtyp:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm