

# Centralenhet KNX

KNX strömförsörjning och IP gränssnitt i kombination, 6 moduler

Typ: HIL/S20.1.1


E-nr: 1739868

Produkt ID: 2CDG110237R0011

GTIN: 4016779015813



KNX strömförsörjning och IP gränssnitt i kombination är En enhet för spänningsmatning av små KNX-system och för anslutning till ett Ethernet-nätverk. Driftspänningen för 20 st KNX-enheten. IP gränssnitt stöder 1 styck KNX/IP tunnel anslutning. Lämplig för t.ex. hotellrum som kopplas mot BMS system.



## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1
--------------	---

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Ethernet

Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	6.0
Färg:	Övrigt
Transparent:	Nej
Bussanslutning ingår:	Nej
Med tryckbar etikett:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Kapslingsklass (IP):	IP20