

Gateway KNX-DALI

DG/S1.64.5.1 DALI Gateway Premium, 1-Kanal

Typ: DG/S1.64.5.1

E-nr: 1739866

Produkt ID: 2CDG110273R0011

GTIN: 4016779067201

IP20



För styrning av DALI enheter via ABB i-bus® KNX. En DALI-utgång för upp till 64 DALI enheter. DALI-strömförsörjning är integrerad. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI enhet (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). DALI enheter typ DT2 (fristående nödkonverterare enligt EN 62386-202) och typ DT8 (färgtemperatur Tc / inställbar vit enligt EN 62386-209) stöds. Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Med hjälp av KNX- och DT2-omvandlare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utföras, testresultaten överförs tillbaka till KNX. Med DT8 enheter är Dim2Warm, HCL, inställning och dim färgtemperatur möjlig. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. Status kan skickas. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI adresser eller grupptilldelning finns ett separat programverktyg tillgängligt. ABB I-bus Tool.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Demonteringskydd:	Nej
Kan uppdateras:	Ja
Beroende av leverantör:	Nej
Visualisering:	Nej
Web-Server:	Nej
Radiogränssnitt:	Nej
Infraröd-gränssnitt:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20