

Dvärgbrytare

3-polig C-karakteristik 63A

Typ: S203-C63

E-nr: 2100612

Produkt ID: 2CDS253001R0634

GTIN: 4016779551076

IP20



Dvärgbrytare S203-C63 märkström 63A 3-pol utlösningsskarakteristik C brytförmåga 6kA

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

ETIM Data

Inbyggnadsdjup:	69 mm
Utlösningsskarakteristik:	C
Antal poler (totalt):	3
Antal avsäkrade poler:	3
Märkström:	63 A
Märkspänning:	400 V
Nominell isolationsspänning:	440 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp} :	4 kV
Spänningstyp:	Övrigt
Brytförmåga vid kortslutning I _{cn} EN 60898 vid 400 V:	6 kA
Brytförmåga vid kortslutning I _{cu} IEC 60947-2 vid 230 V:	20 kA

Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V:	10 kA
Frekvensområde:	50...60 Hz
Förlusteffekt:	14.4 W
Strömbegränsningsklass:	3
Infälld montering:	Nej
Parallell omkoppling neutralledare:	Nej
Överspänningskategori:	3
Föroreningsgrad:	3
Tillsatsanordningar möjliga:	Ja
Bredd i antal modulummanrum:	3.0
Kapslingsklass (IP):	IP20
Omgivningstemperatur under drift:	-25...55 °C
Anslutningsbar ledararea mångtrådig:	0.75...25 mm ²
Anslutningsbar ledararea entrådigt:	0.75...35 mm ²
Explosionssäker:	Nej