

# Antennuttag

Antennuttag RA/TV/SAT Komplet med täckram, Vit porslin, utan klor



**Typ:** 5011K-C00403

**E-nr:** 1815269

**Produkt ID:** 2CHK080403C4300

**GTIN:** 8592624037323



## Teknisk specifikation

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |

### ETIM Data

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Sammansättning:     | Baselement med komplett hus |
| Användning:         | SAT                         |
| Stödring:           | Ja                          |
| Med dammskydd:      | Nej                         |
| Med gångjärnslock:  | Nej                         |
| Uttagsriktning:     | Rak                         |
| Textfält:           | Utan indikeringsfält        |
| Med tryck/prägling: | Nej                         |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage             |
| Material:                                 | Övrigt                      |
| Materialkvalitet:                         | Övrigt                      |
| Halogenfri:                               | Nej                         |
| Anti-bakteriell:                          | Nej                         |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad                  |
| Typ av yta:                               | Blank                       |
| Färg:                                     | Vit                         |
| Transparent:                              | Nej                         |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med klo och skruv |
| Med boxar/kopplingar:                     | Nej                         |
| Med dragavlastning:                       | Nej                         |
| Avskärmad buss:                           | Nej                         |
| Avskärmad kapsling:                       | Nej                         |
| Lysterklämma:                             | Nej                         |
| Med belysning:                            | Nej                         |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 40 mm                       |