

Vägguttag med USB

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Antracit. Utan ram



Typ: 20 EUCB2USB-81-500

E-nr: 1815427

Produkt ID: 2CKA002011A6268

GTIN: 4011395303702



Envägs vägguttag Jordad. Med snabbanslutning. De inbyggda USB uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel, två USB typ A-utgångar. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av SCHUKO®-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll på USB-A-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd. Med IMPRESSIVO centrumdel Antracit. Komplettera med ram.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 230 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

Produktblad

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Antracit. Utan ram



| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Med signallampa: | Nej |
| Antal USB-A-portar: | 2 |
| Antal enheter: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Antracitgrå |
| RAL-nummer (liknande): | 7021 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Ja |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Övrigt |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Ja |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Slagtålighet (IK): | IK03 |

Produktblad

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Antracit. Utan ram



| | |
|---|---------|
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 57 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 39.5 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |