

VU 1-VÄGS M USB-A+C IMP STÅL

Vägguttag 1-vägs, jordat, snabbanslutning, med USB-A+C, Impressivo Stål



Typ: 20 EUCB2USBAC-866-500

E-nr: 18 158 86

Produkt ID: 2CKA002011A6315

GTIN: 4011395329429

Teknisk specifikation

ETIM Data

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Nej |
| Antal USB-A-portar: | 1 |
| Antal enheter: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Nej |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Rostfritt stål |
| Metallicfärg: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |

| | |
|---|-----------------------------|
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Övrigt |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Nej |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 230 V |
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
| Slagtålighet (IK): | IK03 |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 57.8 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 39.5 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |