

# RÖRELSEDETEKTOR COMFORT GRÅ



Typ: 6122/02-803-500

E-nr: 1750526

Produkt ID: 2CKA006132A0290

GTIN: 4011395140673



Rörelsedetektor 90 eller 180 grader/k, 4 k. Monteras på cirka 0,8 till 1,2 m. 13 st logiska block. Avsöker cirka 6x6 m.

## Teknisk specifikation

### Packning

|              |      |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet:       | st   |

### ETIM Data

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX:       | Ja              |
| Bussystem KNX-radio:     | Nej             |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej             |
| Bussystem LON:           | Nej             |
| Bussystem Powernet:      | Nej             |
| Bussystem övriga:        | Ingen           |
| Modell/Utförande:        | Rörelsegivare   |
| Monteringsmetod:         | Infällt montage |
| Material:                | Plast           |
| Materialkvalitet:        | Termoplast      |
| Ytskydd:                 | Obehandlad      |

|   |            |
|---|------------|
| Typ av yta:                               | Blank      |
| Färg:                                     | Grå        |
| Bussanslutning ingår:                     | Nej        |
| Trapphusövervakning:                      | Ja         |
| Optimal montagehöjd:                      | 0.8 m      |
| Max. räckvidd framåt:                     | 10 m       |
| Detekteringsvinkel vertikal från/till:    | -40...-5 ° |
| Antal kanaler:                            | 4          |
| Min inkopplingstid:                       | 10 s       |
| Max. inkopplingstid:                      | 17 min     |
| Bredd:                                    | 63 mm      |
| Höjd:                                     | 63 mm      |
| Djup:                                     | 40 mm      |
| Inbyggnadsdjup:                           | 33 mm      |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 33 mm      |