

RÖRELSEDETEKTOR COMFORT MSV

Typ: 6122/02-885-500

E-nr: 1750529

Produkt ID: 2CKA006132A0293

GTIN: 4011395140703



Rörelsedetektor 90 eller 180 grader/k, 4 k. Monteras på cirka 0,8 till 1,2 m. 13 st logiska block. Avsöker cirka 6x6 m.



Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad

Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Bussanslutning ingår:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Optimal montagehöjd:	0.8 m
Max. räckvidd framåt:	10 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	-40...-5 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Antal kanaler:	4
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	17 min
Bredd:	63 mm
Höjd:	63 mm
Djup:	40 mm
Inbyggnadsdjup:	33 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	33 mm