

# Närvarodetektor KNX

NÄRV.DET. BASIC TAK ALU SILVER

Typ: 6131/30-183-500

E-nr: 1738695

Produkt ID: 2CKA006132A0347

GTIN: 4011395185933



Busch-Närvarodetektor KNX svart/silver med 2 kanaler och 12m täckningsområde vid 3m installationshöjd.

## Teknisk specifikation

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |

### ETIM Data

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX:          | Ja              |
| Bussystem KNX-radio:        | Nej             |
| Bussystem radiofrekvens:    | Nej             |
| Bussystem LON:              | Nej             |
| Bussystem Powernet:         | Nej             |
| Bussystem övriga:           | Ingen           |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej             |
| Modell/Utförande:           | Närvarodetektor |
| Monteringsmetod:            | Infällt montage |
| Material:                   | Plast           |
| Materialkvalitet:           | Termoplast      |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Ytskydd:                                     | Lackerad  |
| Typ av yta:                                  | Matt      |
| Färg:                                        | Aluminium |
| RAL-nummer (liknande):                       | 9006      |
| Transparent:                                 | Nej       |
| Bussanslutning ingår:                        | Nej       |
| Omformare ingång:                            | Ja        |
| Underkrypningsskydd:                         | Ja        |
| Driftlägesomkopplare:                        | Nej       |
| Djurzon:                                     | Nej       |
| Trapphusövervakning:                         | Ja        |
| Inställbart ljusvärde:                       | Ja        |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:   | Ja        |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | Nej       |
| Optimal montagehöjd:                         | 2 m       |
| Antal kanaler:                               | 2         |
| Min inkopplingstid:                          | 10 s      |
| Max. inkopplingstid:                         | 1092 min  |
| Bredd:                                       | 91 mm     |
| Höjd:                                        | 91 mm     |
| Djup:                                        | 45 mm     |
| Inbyggnadsdjup:                              | 22 mm     |
| Minsta djup på infälld installationsdosa:    | 22 mm     |