

Närvarodetektor KNX

NÄRV.DET. PREMIUM TAK VIT



Typ: 6131/31-24-500

E-nr: 1738688

Produkt ID: 2CKA006132A0348

GTIN: 4011395185940



Busch-Närvarodetektor Premium KNX alpinvit med 4 kanaler och 12m täckningsområde vid 3m installationshöjd.

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Modell/Utförande: | Närvarodetektor |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |

| | |
|--|------------|
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Transparent: | Nej |
| Bussanslutning ingår: | Nej |
| Omformare ingång: | Ja |
| Underkrypningsskydd: | Ja |
| Driftlägesomkopplare: | Nej |
| Djurzon: | Nej |
| Trapphusövervakning: | Ja |
| Inställbart ljusvärde: | Ja |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Ja |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | Nej |
| Optimal montagehöjd: | 2 m |
| Antal kanaler: | 4 |
| Min inkopplingstid: | 10 s |
| Max. inkopplingstid: | 1092 min |
| Bredd: | 91 mm |
| Höjd: | 91 mm |
| Djup: | 45 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 22 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 22 mm |