

TERMOSTATDISPLAY 2P ALU

Rumstermostat med display och 2/4-knappar aluminium

Typ: 6128/28-83-500

E-nr: 1739071

Produkt ID: 2CKA006134A0333

GTIN: 4011395213834



För styrning av standard ställdon eller analoga ställdon för reglering av värme- och kylsystem med ABB i-bus® KNX. Det är även möjligt att manuellt styra fläktkonvektorernas effektsteg. Utöver termostatfunktionen innehåller enheten även en 2-polig tryckknapp. Används tillsammans med busskopplare typ 6120/12-101-500 eller 6120/13-500. Täckramar beställs separat, se lista 18.

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--------------------------|-------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Sammansättning: | Styrelement |



| | |
|---|-----------------|
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Med stölskydd/isärtagningskydd: | Ja |
| Med LED-indikering: | Ja |
| Med display: | Ja |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Aluminium |
| RAL-nummer (liknande): | 9006 |
| Manuell börvärdesinställning: | Ja |
| Närvaroknapp: | Ja |
| Paralleldrift möjlig: | Ja |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Bussanslutning ingår: | Nej |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 22 mm |