

TERMOSTATDISPLAY 2P STÅL

Rumstermostat med display och 2/4-knappar stål



Typ: 6128/28-866-500

E-nr: 1739073

Produkt ID: 2CKA006134A0335

GTIN: 4011395213858



För styrning av standard ställdon eller analoga ställdon för reglering av värme- och kylsystem med ABB i-bus® KNX. Det är även möjligt att manuellt styra fläktkonvektorernas effektsteg. Utöver termostatfunktionen innehåller enheten även en 2-polig tryckknapp. Används tillsammans med busskopplare typ 6120/12-101-500 eller 6120/13-500. Täckramar beställs separat, se lista 18.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen

Sammansättning:	Styrelement
Monteringsmetod:	Infällt montage
Med stöldskydd/isärtagningskydd:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Med display:	Ja
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Rostfritt stål
Manuell börvärdesinställning:	Ja
Närvaroknapp:	Ja
Paralleldrift möjlig:	Ja
Kapslingsklass (IP):	IP20
Bussanslutning ingår:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	22 mm