

GATEWAY

IP- / KNX-gateway som möjliggör styrning & visualisering via app


Typ: CT/S2.1

E-nr: 1740136

Produkt ID: 2CKA006136A0218

GTIN: 4011395310168

IP20



KNX-visualisering för smartphones, surfplattor och Windows-datorer. MDRC-enheter med tillhörande IOS- och Android-appar. Applikation för Windows-datorer. Enkel styrning med hjälp av intuitivt navigationskoncept. Representation av enskilda driftssidor med listvy. Visning av enskilda styrsidor med rumsbilder med små reglage. Helt webbaserad driftsättning i My Building portal med guidefunktion. Hemautomation, omkoppling, dimning, jalousi, RTC-styrning, scen/sekvenser, Sonos-styrellement, tidstyrning, Philips Hue. Underhållning: Sonos - KNX-överbryggnings, multimedieintegration via UPnP. Infotainment: övervakning av användningsdata i upp till 3 år. Säkerhet: Videoövervakning med IP-kameror, meddelanden via push-notiser eller e-post (inklusive en bild från en IP-kamera). Tidsprogram och scener kan skapas av slutkunden. Simulering av närvaro. Tillgång via KNXnet/IP-tunnel. Skripteditor för logiska funktioner. LUA-skripteditor. Högsta grad av kommunikationskryptering mellan app, enhet och moln. Kompatibel med ABB i-bus® KNX Control med smartphones och surfplattor via ControlTouch-appen. (Apple iOS / Google Android). Extern strömförsörjning: 10-36 VDC (SELV).

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning: 1

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Demonteringskydd:	Nej
Kan uppdateras:	Ja
Protokoll:	TCP/IP
Beroende av leverantör:	Nej
Visualisering:	Ja
Web-Server:	Ja
Radiogränssnitt:	Nej
Infraröd-gränssnitt:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20