

Universal dimmer 2K 315W/VA KNX

2x315W/VA, 230VAC, 4 moduler

Typ: UD/S2.315.2.1

E-nr: 1739493

Produkt ID: 2CKA006197A0053

GTIN: 4011395251928

IP20



Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Manöverdon för ljusdämpning
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4.0
Bussanslutning ingår:	Nej

Avtagbar bussmodul:	Nej
Omformare ingång:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Antal utgångar:	2
Uteffekt från/till:	315 W
Effekttillsats användbar:	Nej
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Spänningsområde:	230 V
Paralleldrift möjlig:	Ja
Frekvensområde:	50...60 Hz
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm