

Universal dimmer 6K 315W/VA KNX

6x315W/VA, 230VAC, 12 moduler



Typ: UD/S6.315.2.1

E-nr: 1739497

Produkt ID: 2CKA006197A0061

GTIN: 4011395252000

IP20

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Modell/Utförande: | Manöverdon för ljusdämpning |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 12.0 |
| Bussanslutning ingår: | Nej |

| | |
|---|----------------------------|
| Avtagbar bussmodul: | Nej |
| Omformare ingång: | Nej |
| Manuell styrning/handaktivering: | Ja |
| Med LED-indikering: | Nej |
| Antal utgångar: | 6 |
| Uteffekt från/till: | 315 W |
| Effekttillsats användbar: | Nej |
| Typ av last: | Universal och LED Retrofit |
| Spänningsområde: | 230 V |
| Paralleldrift möjlig: | Ja |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 63.5 mm |