

---

# Rörelsevakt SAGA 180 Multilins

Rörelsevakt 180 Flex, komfortsensor med multilins med mätning av omgivande ljus, trådlös



**Typ:** 62764-916-WL-510

**E-nr:** 1301779

**Produkt ID:** 2CKA006200A0856

**GTIN:** 4011395316443

Rörelsedetektorsensor SAGA med mätning av omgivande ljus. För automatisk växling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. För detektering ner till golvet och detektering i trapphus med fyra detekteringsnivåer. Dimmer SAGA-funktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring i kombination med dimmer SAGA-insats flex. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion, tidsstyrd nattbländskyddsfunktion och möjlighet till förvarning för avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flexinsatser. Fjärrstyrning via Bluetooth och app i smartphone eller surfplatta. Multilins, som även passar för monteringshöjder på 2,20 meter. Utökning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. Timer med Astrofunktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion, ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen samt detekteringsdisplay i testläge. Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: cirka 10 sekunder-30 minuter eller korttidspuls 1 sekund justerbar.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

**ETIM Data**

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Fungerar i nätverk:	Ja
Lämplig för trådlös överföring:	Ja
Underkrypningskydd:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ja
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ja
Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Ja
Med orienteringsbelysning:	Nej
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Vit
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej