

NÄRV SENSOR FLEX 280 VIT

NÄRVAROSENSOR FLEX 280 VIT

Typ: 6251/28-134-WL-500

E-nr: 1301891

Produkt ID: 2CKA006200A0862

GTIN: 4011395319185

IP55



Teknisk specifikation

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Nej
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Ja
Forcerad fränkoppling:	Ja
Djurzon:	Nej
Underkrypningsskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Ja
Optimal montagehöjd:	2.5 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Ja
Max. räckvidd i sidled:	16 m
Max. räckvidd framåt:	16 m
Lämplig för trådlös överföring:	Ja
Fjärrreglerad:	Ja

Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ja
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Lämplig för takmontering:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Ja
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Kapslingsklass (IP):	IP55
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	8...280 °
Svängområdessensor, horisontell:	-30...30 °
Svängområdessensor, vertikal:	-40...90 °
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Temperaturområde:	-25...55
Antal växlingszoner:	4
Bredd:	110 mm
Höjd:	124.4 mm
Djup:	157.75 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej