

DIMMERAKTOR 4-KANAL

Dimmeraktor 4-kanal optimerad för retrofit LED till free@home



Typ: DA/M.4.210.2.1

E-nr: 1701285

Produkt ID: 2CKA006220A0729

GTIN: 4011395251799

IP20

4-kanals universaldimmeraktor för styrning av LED, glödlampor, 230 V halogenlampor, lågspänning halogenlampor, konventionella eller elektroniska transformatorer samt dimbara energisåla halogenlampor. Också för dimbara Retrofit-LEDs (LEDi). Kanalerna kan parallellkopplas för ökad belastning. Utgångarna kan kopplas parallellt och känner automatiskt den anslutna lasten. Driftläget kan väljas manuellt. Statusindikering av kanalerna med lysdioder.

Teknisk specifikation

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Nej |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Övrigt |
| Modell/Utförande: | Manöverdon för ljusdämpning |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 8.0 |
| Bussanslutning ingår: | Nej |

| | |
|---|-------------|
| Avtagbar bussmodul: | Nej |
| Manuell styrning/handaktivering: | Ja |
| Med LED-indikering: | Nej |
| Antal utgångar: | 4 |
| Typ av last: | Universal |
| Spänningsområde: | 110...230 V |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 58 mm |