

Rörelsedetektor sensor KNX

TBW/U.2.1-CG ,Rörelsedetektor inkl
busskopplare, BxH 86x115 ABB-Tacteo®



Typ: TBW/U.2.1-CG

Produkt ID: 2CKA006300A1584

GTIN: 4011395231210

Beställning möjlig endast i samband med design-ID. Rörelsedetektor med 4 kanaler. Bussen kan anslutas via bussklämma. Med integrerad temperatur givare. Med integrerad KNX-busskopplare.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Ja
Fungerar i nätverk:	Nej
Lämplig för trådlös överföring:	Ja
Underkrypningskydd:	Nej
Max. räckvidd framåt:	6 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ja
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej

Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Ja
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Driftlägesomkopplare:	Ja
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	17 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej