

Tryckknappsensor KNX

TR/U.3.1-CG ,RTC inkl bussskopplare, BxH 115x86 ABB-Tacteo®

Typ: TR/U.3.1-CG

Produkt ID: 2CKA006300A1595

GTIN: 4011395231340

IP20

Fritt konfigurerbart multifunktions knapp. Ikonerna och/eller texterna konfigureras med hjälp av ett webb konfigurations verktyg. Med integrerad KNX-bussskopplare. Med integrerad temperatur givare. Stöd för KNX funktioner genom innovativt färg koncept (gult = ljus, blått = markis, orange = RTC, magenta = scen och vit = neutral/ingen tilldelad funktion) eller standard belysning röd/grön. RTC är en konstant rums temperatur regulator för Fan-coil i 2-rörs-och 4-rörssystem samt värme- eller kyl system. Fan-coil kan växlas manuellt eller i automatiskt läge. Klass av RTC 1. Bidrar till energi effektivitet för rums uppvärmning 1,0%. Med integrerat KNX-bussskoppel.Bussförbindelse via bussklämma.



Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej

Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Sammansättning:	Styrelement
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Med lokal betjäning:	Ja
Med stölskydd/isärtagningskydd:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Med display:	Ja
Material:	Glas
Materialkvalitet:	Övrigt
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Transparent:	Nej
Extern sensor:	Ja
Manuell börvärdesinställning:	Ja
Närvaroknapp:	Nej
Paralleldrift möjlig:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Bussanslutning ingår:	Nej
Klass temperaturreglering:	I