

# Rörelsedetektor sensor KNX

TBW/U.3.1-CG ,Rörelsedetektor inkl  
busskopplare, BxH 115x86 ABB-Tacteo®



**Typ:** TBW/U.3.1-CG

**Produkt ID:** 2CKA006300A1596

**GTIN:** 4011395231357

Beställning möjlig endast i samband med design-ID. Rörelsedetektor med 4 kanaler. Bussen kan anslutas via bussklämma. Med integrerad temperatur givare. Med integrerad KNX-busskopplare.

## Teknisk specifikation

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1
--------------	---

Enhet:	st
--------	----

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
-------------------	---------------

Monteringsmetod:	Infällt montage
------------------	-----------------

Konstantljusstyrning:	Nej
-----------------------	-----

HVAC-styrning:	Ja
----------------	----

Fungerar i nätverk:	Nej
---------------------	-----

Lämplig för trådlös överföring:	Ja
---------------------------------	----

Underkrypningskydd:	Nej
---------------------	-----

Max. räckvidd framåt:	6 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ja
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Ja
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Driftlägesomkopplare:	Ja
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	17 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej