

Flex insats

Flex insats LED-dimmer 1-kanal

Typ: 64851 U-500

E-nr: 1301539

Produkt ID: 2CKA006500A0013

GTIN: 4011395294208



Dimmerinsats för att styra ljuset. Produkten ingår i ABB Flex-serien vilket innebär att ett antal fronter kan användas till denna produkt, allt från traditionella rörelsesensorer till switchade fronter med trådlös kommunikation till t.ex. ABB:s free@home-system. Möjligt med extern styrning via impulsbrytare. Används för belysning av belastningar från 3 - 240 W/VA beroende på belastning. Dimmerinsatsen behöver inte ansluta båda faserna, men båda faserna rekommenderas för belastningar <10 W/VA



Teknisk specifikation

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|----------------------------|--------------|
| Sammansättning: | Grundelement |
| Manövreringsmetod: | Tryckknapp. |
| Appstyrning via Bluetooth: | Nej |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimning framkant (phase cut-on): | Ja |
| Dimning bakkant (phase cut-off): | Ja |
| Trappfunktion*: | Nej |
| Typ av last: | Universal och LED Retrofit |
| Omformare ingång: | Ja |
| Ljuskvadräddning: | Ja |
| Kan användas med knapp: | Ja |
| Kan användas med rörelsesensor: | Ja |
| Kan användas med närvarosensor: | Ja |
| Kan användas med tidskopplare/timer: | Ja |
| Kan användas med överföringsknapp: | Ja |
| Kan användas med infrarödknapp: | Nej |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av festsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Svart |
| Transparent: | Nej |
| Slagtålighet (IK): | IK00 |
| Märkspänning: | 230 V |
| Reglerspänning: | 230 V |
| Max. växlingseffekt LED: | 240 W |
| Anslutningstyp: | Skruvklämma |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 30 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 28 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |