

# Rörelsevakt BasicLINE

Rörelsevakt BasicLINE 240, vit



**Typ:** 6844 AGM-204-500

**E-nr:** 1300057

**Produkt ID:** 2CKA006800A2507

**GTIN:** 4011395130414



230 V, 16 A relä, IP55 för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 220°. Detektordelen kan lutas nedåt och vridas horisontellt. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna, om monteringshöjden är 2,5 m. Fyra avsökningssektorer, även avsökning snett bakåt. Ljusstyrning kan regleras 0,5 – 300 lux, frånkopplingsfördröjning 10 s –30 min.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Nej
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Nej
Forcerad frånkoppling:	Nej
Djurzon:	Nej
Underkrypningskydd:	Ja

Fungerar i nätverk:	Nej
Optimal montagehöjd:	2.5 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Diameter detekteringsområde på golvet:	24 m
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Nej
Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Lämplig för takmontering:	Nej
Lämplig för väggmontering:	Ja
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP55
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	5 s
Max. inkopplingstid:	12 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	8...240 °
Svängområdessensor, horisontell:	8...70 °
Svarsvärde luminositet:	10...200 lx
Max. omkopplingseffekt:	2000 W

Temperaturområde:	-20...40 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Bredd:	125 mm
Höjd:	100 mm
Djup:	33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej