

BasicLINE standard


BasicLINE standard, vit, 7 m, 360°

Typ: 6814 U-500


E-nr: 1300064

Produkt ID: 2CKA006800A2518

GTIN: 4011395148044



Närvarodetektor för montering inomhus, 230V, 50Hz, 2000W, IP 40 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-2000 lux, frånkopplingstid ca. 5 sek. - 30 min. Monteringshöjd 2-4 m. Detektionsområde 6-10 m. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervaknings området 7 m.



Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/24
Enhet:	st

ETIM Data

Med DALI-gränssnitt:	Nej
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Nej
Forcerad frånkoppling:	Nej
Djurzon:	Nej
Underkrypningsskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Nej

Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Nej
Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Nej
Inställbart ljusvärde:	Ja
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Monteringsmetod:	Infällt montage
Lämplig för takmontering:	Ja
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	5 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	30...360 °
Svarsvärde luminositet:	10...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	2000 W
Temperaturområde:	-20...45 °C
Omformare ingång:	Ja
Med alarmfunktion:	Nej
Inbyggnadsdjup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	41 mm

Produktblad

BasicLINE standard, vit, 7 m, 360°



Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej