

# Närvarodetekt Universal BT e-contact

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor och klassrum. Har e-Contact för LEDi, Glödl, halog melektronisk trafo. 2-200W/VA. Vit Blåtand.



**Typ:** 6817/33-24-500

**E-nr:** 1301058

**Produkt ID:** 2CKA006800A2743

**GTIN:** 4011395217658

**IP40**

Med denna närvarodetektor kan man få Hel/Halvautomatik. 4-timmar permanentljus på /av. Korttidsimpuls för trappljus-automation. e-Contact ihop med Blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller via en app och blåtand

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning: 1

### ETIM Data

Modell/Utförande: Närvarodetektor

Sensortyp: Passivt infraröd

Med DALI-gränssnitt: Nej

Konstantljusstyrning: Nej

# Produktblad

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor och klassrum. Har e-Contact för LEDi, Glödl, halog melektronisk trafo. 2-200W/VA. Vit Blåtand.



|  |            |
|--|------------|
| HVAC-styrning:                             | Nej        |
| Forcerad påslagning:                       | Ja         |
| Forcerad fränkoppling:                     | Ja         |
| Djurzon:                                   | Nej        |
| Underkrypningskydd:                        | Ja         |
| Fungerar i nätverk:                        | Ja         |
| Optimal montagehöjd:                       | 2 m        |
| Trapphusövervakning:                       | Ja         |
| Förbikopplingsomkopplare:                  | Nej        |
| Max. räckvidd i sidled:                    | 6 m        |
| Max. räckvidd framåt:                      | 6 m        |
| Lämplig för trådlös överföring:            | Nej        |
| Fjärrreglerad:                             | Ja         |
| Med fjärrstyrning:                         | Nej        |
| Svarsvärde justerbar känslighet:           | Ja         |
| Inställbart ljusvärde:                     | Ja         |
| Med signalenhet:                           | Nej        |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Nej        |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement:    | Nej        |
| Monteringsmetod:                           | Övrigt     |
| Lämplig för takmontering:                  | Ja         |
| Lämplig för väggmontering:                 | Nej        |
| Materialkvalitet:                          | Termoplast |
| Halogenfri:                                | Ja         |
| Ytskydd:                                   | Obehandlad |
| Typ av yta:                                | Matt       |
| Anti-bakteriell:                           | Nej        |
| Färg:                                      | Vit        |
| RAL-nummer (liknande):                     | 9016       |
| Transparent:                               | Nej        |
| Kapslingsklass (IP):                       | IP40       |
| Frekvensområde:                            | 50...60 Hz |
| Märkspänning:                              | 230 V      |
| Min inkopplingstid:                        | 60 s       |
| Max. inkopplingstid:                       | 30 min     |

## Produktblad

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor och klassrum. Har e-Contact för LEDi, Glödl, halog melektronisk trafo. 2-200W/VA. Vit Blåtand.



|   |             |
|---|-------------|
| Detekteringsvinkel horisontell från/til:  | 90...360 °  |
| Svarsvärde luminositet:                   | 5...2000 lx |
| Max. omkopplingseffekt:                   | 200 W       |
| Temperaturområde:                         | -5...45 °C  |
| Antal växlingszoner:                      | 640         |
| Omformare ingång:                         | Ja          |
| Med alarmfunktion:                        | Nej         |
| Bredd:                                    | 94 mm       |
| Höjd:                                     | 94 mm       |
| Djup:                                     | 59 mm       |
| Inbyggnadsdjup:                           | 36 mm       |
| Inbyggnadsdiameter:                       | 68 mm       |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 36 mm       |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | Nej         |
| Kompatibel med Google Assistant:          | Nej         |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | Nej         |
| Med stöd för IFTTT:                       | Nej         |