

Sensor för närvarodetektor

Sensor för närvarodetektor För kombination med insatser 6440/XX U-500. Vit med vit lins



Typ: 6813-24-102-500

E-nr: 1301432

Produkt ID: 2CKA006800A2861

GTIN: 4011395273951

Master närvarodetektor med ljusmätning. För att styra belysningsystem beroende av aktuell ljusstyrka och rörelse. Detekteringsområde (för installationshöjd 3 m): cirkulär Sittande personer: upp till Ø 10 m, gående personer: upp till Ø 12 m. Utvidgning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. För halvautomatisk och helautomatisk drift. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet genom tryckknappsingång. Med kontinuerlig ljus/varaktighet av funktion (8 timmar), IR service fjärrkontroll nödvändig. Med inlärningsfunktion för ljusstyrketröskeln krävs IR-servicefjärrkontroll. Med ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detekteringsdisplay i testläge. Fjärrkontroll möjlig via IR-servicefjärrkontroll 6843. Inställningar åtkomliga på framsidan. Övervakningståthet: 72 sektorer med 640 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: ca. 1 min. - 30 minuter. eller korttidspuls justerbar. För Universalreläinsats 6440/01 U. För Universal e-kontaktinsats 6440/04 U. För Universalslavinsats 6440/05 U.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Färg:	Vit
Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Materialkvalitet:	Termoplast
Material:	Plast
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP40
Halogenfri:	Ja
Underkrypningsskydd:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Max. räckvidd framåt:	6 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Diameter detekteringsområde på golvet:	12 m
Monteringshöjd:	3 m
RAL-nummer (liknande):	9010
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ja
Fungerar i nätverk:	Ja
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Inställbart ljusvärde:	Ja